

家用报警器

家用报警器

产品型号：RBBJ

产品简介：

瑞安系列家用报警器由气体报警检测仪配接多种点型气体探测器构成系统，安装布网方便，对多个监控点集中控制。当报警器探测到环境中气体的浓度达到或超过预置报警值时，报警器立即发出声光报警，以提醒用户采取安全措施，并驱动排风、切断、喷淋系统，防止发生爆炸、火灾、中毒事故，从而保障安全生产。该产品广泛应用于燃气、石油、化工、冶金等存在易燃、易爆、毒性气体的危险场所，是厂矿企业安全生产必备的气体检测仪器。报警器可检测气体：天然气、液化气、煤制气、氢气、乙炔、一氧化碳、乙烷、氯气、二氧化硫等。

产品详细介绍：

瑞安系列家用报警器由气体报警检测仪配接多种点型气体探测器构成系统，安装布网方便，对多个监控点集中控制。当报警器探测到环境中气体的浓度达到或超过预置报警值时，报警器立即发出声光报警，以提醒用户采取安全措施，并驱动排风、切断、喷淋系统，防止发生爆炸、火灾、中毒事故，从而保障安全生产。该产品广泛应用于燃气、石油、化工、冶金等存在易燃、易爆、毒性气体的危险场所，是厂矿企业安全生产必备的气体检测仪器。报警器可检测气体：天然气、液化气、煤制气、氢气、乙炔、一氧化碳、乙烷、氯气、二氧化硫等。：p:p

特 点：

- u 采用进口元件，性能稳定
- u 抗干扰，灵敏可靠
- u 使用环境范围宽，使用寿命长

技术指标：

- u 工作电压：DC12V
- u 检测气体：天然气、液化气、煤制气、氢气、乙炔、一氧化碳、硫化氢、氯气、二氧化硫等
- u 检测原理：催化燃烧式、电化学式
- u 检测范围：0-100%LEL、0-100ppm、0-1000ppm
- u 响应时间：≤30s
- u 恢复时间：≤60s
- u 功耗：≤3.5W/路
- u 计量误差≤±5%LEL
- u 防爆等级：Exd II BT6
- u 使用温度：-20℃—70℃
- u 使用湿度：≤90%RH:p:p