

# 磷化氢检测仪BW

磷化氢检测仪BW

产品型号：BW

产品简介：

小巧而经济的磷化氢检测仪适合检测多种有害气体。防水性能极强，易于更换的3伏相机电池可持续使用2年。

产品详细介绍：

小巧而经济的磷化氢检测仪适合检测多种有害气体。防水性能极强，其IP 66/67 外壳可完全浸入水中，且能抵抗EM/RFI、内置式防震护套和耐用的不锈钢鄂鱼夹。超高响声警报、闪烁的LED光柱和内置式振动器可以向用者发出危险警报。易于阅读的超大型显示屏带有内置式背光灯，可以确保在光线不足的情况下读取数据。易于更换的3伏相机电池可持续使用2年。

磷化氢检测仪可以明确地显示有害气体的存在—低、高、TWA和STEL气体警报。所记录的TWA、STE和峰值可以根据指令显示。

磷化氢检测仪备有数据记录和多种语言支援可供随意选择。数据记录检测仪配有一个内置式IR COM端口，可将数据自动传输至计算机或MicroDock对接站模块（即将推出）。无需接线！

磷化氢检测仪延续了BW Technologies产品的优良传统，包括前沿的功能，无故障地操作，经久耐用，并且是当今市场上所有单一气体检测仪中使用价格最低的产品。

可检测气体：H<sub>2</sub>S, CO, O<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub>, CL<sub>2</sub>, HCN, NO<sub>2</sub>, NH<sub>3</sub>, PH<sub>3</sub>, ET<sub>0</sub>, CL<sub>02</sub>, O<sub>3</sub> , NO

主要特点：

坚固的IP 66/67 高防水性设计

内置式防震护套

不间断的LCD实时显示气体浓度，弱光下背光灯（自动和根据指令）发光，报警（自动）

体积小（1.1×2.0×3.75时/28×50×95毫米），重量轻（29盎司/82克）

报警时可发出95分贝的鸣声和明亮的LED指令指示（标准）

内置振动警报

配有可更换的插入式传感器]

简便的自动归零和校准程序

根据需要显示峰值（单位为ppm或体积百分比）

低、高、TWA和STEL警报，设定值可调节

多种语言和数据记录方式可供选择

通过UL认证，符合美国和加拿大的本质安全性标准，通过ATEX认证

全功能自测：传感器、电池和线路完整性

配有不锈钢鄂鱼夹、测试罩与软管、电池和使用当地文字的说明书