

氯气检测仪T40

氯气检测仪T40

产品型号：T40

产品简介：

氯气检测仪小巧轻便, 容易地夹在皮带, 衬衫口袋或安全帽上. LCD液晶显示屏能清晰地读出气体种类、高低浓度报警水平.

产品详细介绍：

T40氯气检测仪旨在保护人员生命安全, 检测暴露在极端环境中危险气体H₂S或CO的浓度. 该仪器能使用在诸如沙漠或北极圈这类多变异常的气候环境中。

氯气检测仪小巧轻便, 能很容易地夹在皮带, 衬衫口袋或安全帽上. 超大LCD液晶显示屏能清晰地读出气体浓度、种类、峰值和高、低浓度报警水平. 如果当前气体高、低浓度值超出预设限度值时, 仪器以声、光和振动报警提醒用户。

氯气检测仪峰值保持功能可以捕捉并记录自第一次开机起监测到的最大读数. 独特而简单的翻盖操作即可完成标定. 此设计已获美国专利。

特点：

可持续显示CO或H₂S浓度；

高低浓度声、光、振动报警

一节AA/5号碱性电池可连续运行500小时

超大液晶（LCD）显示：PPM读数和电池寿命

峰值保持

美国专利：一体化标定罩和单键自动标定

技术指标：

壳 体：抗冲击复合材料，抗射频干扰（RFI）

尺 寸：86 mm x 58 mm x 19 mm

重 量：98 g

传 感 器：电化学原理

量 程：CO:0~999 ppm, 分辨率 1 ppm

H₂S:0~500
ppm, 分辨率 1 ppm

电 源：1节AA/5号碱性电池(约500小时)

温度范围：-20~50℃

湿度范围：15~95% RH

国际认证：美国和加拿大UL和cUL - Class I, Groups A, B, C, D

欧洲GENELEC (ATEX) 和澳大利亚：- Eex ia lic T4

中国煤安认证(MA)