

乙醚检测仪JL269

乙醚检测仪JL269

产品型号：JL269

产品简介：

乙醚检测仪是集气体浓度检测及漏点定位功能于一身的新型检测仪，是管道寻漏、漏点定位、气体浓度监测的理想工具。

产品详细介绍：

JL269乙醚检测仪是集气体浓度检测及漏点定位功能于一身的新型检测仪，是管道寻漏、漏点定位、气体浓度监测的理想工具。

功能特点：

用途：可燃气体的管网、钢瓶罐装气体泄漏检测、气体泄漏浓度测量

超亮LED数字显示器

随浓度变化的报警声频信号

机体小巧，简便的单手操作设计

加长柔性探头，可调灵敏度

自动快速预热，响应时间快

频率随浓度变化的报警声频信号

高能NI—HM电池供电可连续使用8小时

低电压报警指示

耳机报警接口

技术参数：

探测气体：可燃性气体

检测原理：催化燃烧气体传感器

量程：0~100%LEL

精度：±5%LEL

启动时间：<30s

电源：1600mAh NI—MH充电电池

电池寿命：大于10小时（碱性电池）

防护等级：IP54

防爆等级：ExiaIICT3

使用环境：温度 -40℃~70℃ 湿度 ≤95%RH（无结露）

保存环境：温度 $-40^{\circ}\text{C}\sim 70^{\circ}\text{C}$ 湿度 $\leq 95\%RH$

尺寸重量：170mm × 62mm × 350g

执行标准：GB15322.3-2003