

乙醚检测仪3M

乙醚检测仪3M

产品型号：110

产品简介：

乙醚检测仪性能可靠，使用方便，坚固耐用，结构紧凑、轻便，可以很容易的夹在口袋、皮带或者安全帽上。

产品详细介绍：

产品描述：

110乙醚检测仪是一款经济实用的个人用气体监测仪，单键操作，设计使用寿命为2年，免维护无需维修，高性能锂电池和传感器保证机器连续工作。

乙醚检测仪性能可靠，使用方便，坚固耐用。采用坚固的工程塑料外壳，能承受使用现场可能发生的跌落碰撞，大屏幕LCD显示方便查看，结构紧凑、轻便，可以很容易的夹在口袋、皮带或者安全帽上。

乙醚检测仪用于检测危险环境中的氧气、硫化氢或一氧化碳气体，即使在极其苛刻的条件下也能提供数字化的气体浓度值，暴露峰值，剩余使用时间，高、低浓度报警值和低电量报警，另外若当前气体浓度超过量程，该仪器将会以声、光和振动报警提醒用户，为您提供连续可靠的安全保证。

乙醚检测仪广泛应用于石油、化工、矿山、冶金、建筑、消防、市政工程、城市污水处理等领域。

主要特点：

两年免维护，时刻保护无间断

高集成MPU微处理芯片，数据快速反应，传输无损失

自检测功能，确保机器报警处于正常运作状态

多重报警提示，提供可靠安全保证

超宽量程，适应多种复杂环境

峰值显示，时时了解现场最高浓度

传感器寿命追踪管理，准确把握产品状况

无线电干扰防护，读数精确显示实际浓度

高强度工程塑料外壳，抗跌落防冲撞

防水防尘达IP54等级，应对各种恶劣环境

认证：

中国计量器具型式批准证书

本质安全：欧洲ATEX认证ATEX-II 2GEx ia IIC T4

产品规格：

尺 寸：8.1×5.1×3.1 cm

重 量：115g

入口防护等级：IP54

相对湿度范围：15-90%（非冷凝）

工作温度：-20到50摄氏度

读 数：1、实时读数，2、峰值，高、低报警设置点，剩余寿命，自测试

报 警：下限报警、上限报警、低电量报警、超量程报警

检 测：开机自检（电路、电池、报警器自检检测）

报警指示：声光及振动报警

使用寿命：3年

传 感 器：不可更换

电 池：3.6V锂电池（不可更换）

按 键：一键操作